

Orruzell

Powerklebkraft
durch Granulattechnik

Universal Sicherheits-Kleister

Auftrag mit der Rolle oder Bürste auf Tapete oder Wand
Für Tapeziergeräte und Airless-Spritzgeräte
Für Vlies- und Papiertapeten
Powerklebkraft durch Granulattechnik
Sehr gute Korrekturmöglichkeit
1000 g Pulver für bis zu 95 m²

Inhalt

Schnelllöslicher Universal-Tapetenkleister auf der Basis von Methylzellulose und Dispersionspulver.

Eigenschaften

Zur sicheren Verklebung von Vlies- und Papiertapeten (auch Rauhfaser). Es handelt sich um Granulat, welches sehr leicht klumpenfrei anzurühren ist. Der Universal-Sicherheitskleister sorgt für eine hohe Haftung der Tapete auf allen festen Untergründen im Innenbereich. Das Produkt ist PH-Neutral, kalk- und zementbeständig.

Tapezieruntergrund

Muss fest, sauber und trocken sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Altanstriche entfernen. Flächen gegebenenfalls mit Orruzell 2000 Haftspachtel glätten. Sandende Untergründe mit Tiefgrund verfestigen.

Verarbeitung

Bei Tapeten, die eine Weichzeit benötigen, Orruzell Sicherheits-Kleister gleichmäßig auf die Rückseite der Tapete auftragen. Bei dimensionsstabilen Wandbelägen, z.B. Vliestapeten, kann Orruzell Sicherheits-Kleister mit einer Bürste, einer kurzflorigen Lammfellrolle oder einem geeigneten Spritzgerät direkt in Bahnenbeite auf die Wand aufgetragen werden. **Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.**

Anrühren von Orruzell Universal Sicherheits-Kleister nach Tabelle:

Packungsinhalt unter Rühren zügig in kaltes Wasser schütten. Noch 1-2 Minuteniterrühren. Nach einer Reifezeit von 15 Minuten nochmals durchschlagen.

Verwendung	Ansatz	Pulver	Wasser	Reichweite
Vorkleistern	1:20	800 g	16 l	95 m ²
Papiertapeten Tapeziergerät	1:15	800 g	12 l	75 m ²
Vliestapeten Spritzgeräte	1:12,5	800 g	10 l	55 m ²

Nicht unter 5° C Raum- und Wandtemperatur verarbeiten.
Made in Germany